

P-Activator Hızlandırıcı

Uygulama Alanı	Oto tamir ve ticari araçlar son kat boya, vernik ve astarları
Kimyasal Yapısı	Özel tip katkı malzemeleri ve solvent karışımı
Genel Özellikleri	<p>P-Aktivatör, boya, vernik ve astarların kuruma sürecini hızlandıran bir katkı malzemesidir. Bu ürün soğuk hava koşullarında ve küçük bölgesel onarım işlemlerinde kurumayı hızlandırmak için kullanılmalıdır.</p> <p>Önerilen kullanım aralığı % 0,1-0,2'dir. Önerilen orandan fazla, fırınlarda ve sıcak hava koşullarında asla kullanılmamalıdır. Fazla oranda kullanımı yüzey gerilimini artırır, matlaşma, kılcal deliklenme, soyulma, buruşma, kırışma vs. gibi yüzey problemlerine neden olabilir.</p>
Yardımcı Malzemeler	P-Acryl Düz Renk Boyalar, tüm Polaron vernik ve astarları
Renk	Şeffaf
Raf Ömrü	Normal depolama koşullarında ağzı açılmamış kaplarda 2 yıldır.
Korunma:	Uygun solunum maskesi kullanınız (Özellikle temiz hava beslemeli solunum maskesi önerilir)



Daha ayrıntılı bilgi için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna bakınız.

Yalnızca profesyonel kullanım içindir. Bu belgedeki teknik bilgiler şu anki bilgiler baz alınarak tarafımızdan, dikkatlice seçilerek hazırlanmıştır. Ancak, bu veriler sembolik değerleri temsil eder. Uygulama değişkenleri ürün performansında önemli bir faktör olduğundan, bu bilgi sadece genel bir kılavuz olarak sunulmalıdır. Polaron, bu bilgilerin kullanımı nedeniyle herhangi bir yükümlülük veya sorumluluk üstlenmez. Bu üründeki herhangi bir kusur/hata nedeniyle yalnızca ayıplı ürünün değiştirilmesi veya satış bedelinin iadesi seçenekleri mevcut olup bunlar arasından seçim hakkı Polaron'a aittir. Güvenlik bilgileri için GBF'ye bakınız.

POLARON BOYA KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi 10. Cadde No:10 Gebze/Kocaeli

Tel: +90 262 751 2551 Fax: +90 262 751 2552

www.polaronboya.com

e-mail: info@polaronboya.com