

## *P-Matting Agent* *Matlaştırıcı*

Uygulama Alanı	Üniversal olarak her tür solvent bazlı sistem ile kullanılabilir. (Sentetik, selülozik, vinil, epoksi, akrilik vb.) Genel kullanım alanı oto tamir son kat boya ve vernikleridir.
Kimyasal Yapısı	Özel tip reçine katkı malzemeleri ve solvent karışımı
Genel Özellikleri	Boya ve vernikleri matlaştırmak için kullanılır. İstenilen matlık derecesine göre 1:4'ten 1:1 oranına kadar kullanılabilir.
Yardımcı Malzemeler	P-Acryl Düz Renk Boyalar, P-Acryl/C2 HS Vernik, a-Acryl/C2 Vernik
Renk	Sütsü
Raf Ömrü	Normal depolama koşullarında ağzı açılmamış kaplarda 2 yıldır.
Korunma:	Uygun solunum maskesi kullanınız (Özellikle temiz hava beslemeli solunum maskesi önerilir)



Daha ayrıntılı bilgi için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna bakınız.

Yalnızca profesyonel kullanım içindir. Bu belgedeki teknik bilgiler şu anki bilgiler baz alınarak tarafımızdan, dikkatlice seçilerek hazırlanmıştır. Ancak, bu veriler sembolik değerleri temsil eder. Uygulama değişkenleri ürün performansında önemli bir faktör olduğundan, bu bilgi sadece genel bir kılavuz olarak sunulmalıdır. Polaron, bu bilgilerin kullanımı nedeniyle herhangi bir yükümlülük veya sorumluluk üstlenmez. Bu üründeki herhangi bir kusur/hata nedeniyle yalnızca ayıplı ürünün değiştirilmesi veya satış bedelinin iadesi seçenekleri mevcut olup bunlar arasından seçim hakkı Polaron'a aittir. Güvenlik bilgileri için GBF'ye bakınız.