

Yayın Tarihi: 24.09.2021
Hazırlanma Tarihi: 24.09.2021
GBF No: PL0PAC1K
Rev.00

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Yönetmeliği, Ek-2: Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması için Gereklilikler hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

P-1K PRIMER 1K AKRİLİK ASTAR

1-MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI

1.1. Madde /Karışımın kimliği

Ürünün Ticari Adı: **P-1K PRIMER
1K AKRİLİK ASTAR**

1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Kullanım: Kaplama/Astar

1.3. Güvenlik Bilgi Formu verenin Ayrıntılı Bilgileri

Polaron Boya Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

10. Cadde No: 10 41400 Gebze/Kocaeli

Tel: +90 262 751 25 51

Fax: +90 262 751 25 52

e-mail: sds@polaronboya.com

1.4. Acil durum telefonu: +90 262 751 25 51 (mesai saatleri)

Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM):114 Acil Sağlık Hizmetleri: 112 Polis: 155 Jandarma: 156 İtfaiye: 110

2-TEHLİKELERİN TANIMI

2.1 Madde ve karışımın sınıflandırılması

Sınıflandırma (28848 T.C.)

Alevlenir Sıvı (Kategori 2), H225

Ciltte Aşınma/Tahriş (Kategori 2), H315

Ciddi Göz Hasarı/Göz Tahrişi (Kategori 2), H319

Belirli Hedef Organ Toksisitesi, Tek maruz kalma (Kategori 3), H336

Aspirasyon Zararı (Kategori 1), H304

Tüm (H) Cümlecikleri ve (P) ifadeleri için tam metin 16. bölümde verilmiştir.

2.2. Etiket unsurları

Etiketleme (28848 T.C.)



GHS02



GHS08



GHS07

Uyarı kelimesi (CLP) : Tehlike

Yayın Tarihi: 24.09.2021
Hazırlanma Tarihi: 24.09.2021
GBF No: PL0PAC1K
Rev.00

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Yönetmeliği, Ek-2: Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması için Gereklikler hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

P-1K PRIMER 1K AKRİLİK ASTAR

- Zararlılık İfadesi (CLP) : H225: Kolay alevlenir sıvı ve buhar.
H315: Cilt tahrişine yol açar.
H319: Ciddi göz tahrişine yol açar.
H336: Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
H304: Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
- Önlem İfadeleri (CLP) : P201: Kullanmadan önce özel talimatları okuyun.
P210: Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.
P234: Sadece orijinal kabında saklayın.
P241: Patlamaya dayanıklı elektrikli/ havalandırma/ aydınlatma malzemeleri kullanın.
P260: Tozunu/ dumanını/ gazını/ sisini/buharını / spreyini solumayın.
P264 Kullanım sonrası ellerinizi iyice yıkayın.
P273: Çevreye verilmesinden kaçının
P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
P314: Kendinizi iyi hissetmezseniz, tıbbi tavsiye/müdahale alınız.
P337 + P313 Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım/bakım alın.
P303 + P361 + P353 DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın.
P301 + P312 + P330: YUTULDUĞUNDA: Kendinizi iyi hissetmiyorsanız, ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın. Ağızınızı çalkalayın.
P308 + P313: Maruz kalınma veya etkileşme halinde İSE: Tıbbi yardım/bakım alın.
P304 + P340: SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.
P305 + P351 + P338 + P310 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin. Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.
P403 + P235: İyi havalandırılmış bir alanda depolayan. Soğuk tutun.
P501: İçeriği/kabı yerel, bölgesel ve uluslararası kurallara göre bertaraf edin.

2.3 Diğer tehlikeler

Tehlikeli Bileşenler: n-bütül asetat
ksilen
etil benzen

3-BİLEŞİMİ/İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ

3.2 Karışımlar

Madde veya Bileşik	İÇERİK %	Ürün Tanımlama	Sınıflandırma
n-butil asetat	≥10 - <20	CAS No: 123-86-4 EC No: 204-658-1	Alev.Sıvı 3; H226 BHOT TEK. MRZ. 3; H336 EUH066
etil asetat	≥5 - <15	CAS No: 141-78-6 EC No: 205-500-4	Alev.Sıvı 2; H225 Göz Tah. 2: H319 BHOT TEK. MRZ. 3; H336

Yayın Tarihi: 24.09.2021
Hazırlanma Tarihi: 24.09.2021
GBF No: PL0PAC1K
Rev.00

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Yönetmeliği, Ek-2: Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması için Gereklilikler hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

P-1K PRIMER 1K AKRİLİK ASTAR

ksilen	$\geq 3 - <10$	CAS No: 1330-20-7 EC No: 215-535-7	Alev. Sıvı 3: H226 Akut Tok. 4: H312 Akut Tok. 4: H332 Cilt Tah. 2: H315 Göz Tah. 2: H319 BHOT TEK. MRZ. 3: H335 BHOT TEKRAR. MRZ. 2: H373 Aspirasyon Zararı 1: H304
toluen	$\geq 3 - <9$	CAS No: 108-88-3 EC No: 203-625-9	Alev.Sıvı 2: H225 Cilt Tah. 2: H315 Ürm. Sis. Tok. 2, H361 BHOT TEK. MRZ. 3: H336 BHOT TEKRAR. MRZ. 2: H373 Aspirasyon Zararı 1: H304
etil benzen	$\geq 1 - <4$	CAS No: 100-41-4 EC No: 202-849-4	Alev.Sıvı 2: H225 Akut Tok. 4: H332 BHOT TEKRAR. MRZ. 2: H373 (duyma organları) Aspirasyon Zararı 1: H304 Sukul Kronik 3: H412
2-metilpropan-1-ol	$\geq 0 - <2$	CAS No: 78-83-1 EC No: 201-148-0	Alev.Sıvı 3: H226 Cilt Tah.2: H315 Göz Hsr.1: H318 BHOT TEK.MRZ.3: H335 BHOT TEK.MRZ.3: H336

4-İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması

Genel öneri

Doktora danışınız. Doktorunuza başvurduğunuzda bu güvenlik bilgi formunu gösteriniz.

Solunması halinde

Solunması halinde, kazazedeyi açık havaya çıkartınız. Ağızdan bir şey verilmemelidir. Doktora danışınız.

Deriyle teması halinde

Kirli elbiselerinizi çıkarınız. Sabun ve bol miktarda su ile yıkayınız. Doktora danışınız.

Gözle teması halinde

Kontakt lens varsa çıkarınız. Göz kapaklarını aralayınız ve bol suyla yıkayınız. Rahatsızlığın devamı halinde doktora başvurunuz.

Yutulması halinde

Bilinci yerinde olmayan bir kişiye asla ağız yoluyla bir şey vermeyiniz. Ağız suyla çalkalayınız. Doktora danışınız. Kusturmaya çalışmayınız.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Yönetmeliği, Ek-2: Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması için Gereklilikler hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

P-1K PRIMER 1K AKRİLİK ASTAR

4.2. Akut ve gecikmiş önemli belirtiler ve etkiler

Karışımın kendisi hakkında kullanılabilir veri yoktur. Mesleki maruz kalma sınır değerlerinin üzerinde solvent buharına maruz kalmak, mukoza zarında ve solunum sisteminde zararlı etkilere sebep olabilir. Böbrekler, karaciğer ve merkezi sinir sistemi üzerinde de aynı etkileri gösterebilmektedir. Ayrıca, solventin deri yolu ile emilimi de yukarıdaki etkilerden bir kısmının oluşumuna neden olabilir. Semptom ve belirtileri, baş ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk, kasa bağlı güçsüzlük, uyuklama ve ekstrem durumlarda bilinç kaybı olabilir.

Bilinen semptomlar ve etkileri etiket üzerinde belirtilmiştir. (Bölüm 2.2 ve/veya bölüm 11)

4.3. Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler

Uygun veri yoktur

5-YANGIN ÖNLEMLERİ

5.1. Yangın söndürücüler

Uygun söndürücüler: Alkole dayanıklı köpük, karbondioksit, kuru kimyevi toz ve su spreyi kullanılması önerilir. Su jeti, basınçlı su kullanmayınız.

5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

Yangın siyah duman yoğunluğu oluşturacaktır. Bozunma ürünlerine maruz kalmak sağlık için tehlike yaratabilir. Isıyla Ayrışan Tehlikeli Ürünler: Karbon monoksit, karbondioksit ve zararlı gaz veya buharlar çıkabilir.

5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

Yangını söndürmek için gerektiğinde oksijen tüplü komple maske kullanınız. Yangın gazlarını veya buharlarını solumaktan kaçınınız.

5.4 Ek bilgi

Risk yok ise açılmamış kapları soğutmak üzere su spreyi kullanılabilir ve yangın söndürme sularının su ortamlarına karışması önlenmelidir.

6-KAZA OLUŞUM ÖNLEMLERİ

6.1. Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri

Kişisel koruyucu ekipmanlarınızı kullanınız. Toz, buhar, duman veya gazını solumaktan kaçınınız. İyi bir havalandırma olduğundan emin olunuz. Personeli güvenli bir bölgeye çıkartınız. Atıkları solumayınız. Kişisel korunma için 8. bölüme bakınız.

6.2. Çevresel Önlemler

Eğer güvenlik tehlikesi yok ise, daha fazla sızıntı ve dökülme olmasını önleyiniz. Kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz. Çevreye atılması önlenmelidir.

6.3. Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller

Dökülen malzeme, kum, toprak, vermikülit veya diatomlu toprak gibi yanmayan absorbe edici bir malzeme ile emdirilmelidir. Atıkları kapalı ve bu iş için uygun kapalı kaplarda saklayınız.

6.4. Diğer bölümlere atıflar

Kişisel korunma için 8. bölüme bakınız.

Sağlığa zarar konusunda ek bilgi için 11. bölüme bakınız.

Atık bertarafı için 13. bölüme bakınız.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Yönetmeliği, Ek-2: Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması için Gereklilikler hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

P-1K PRIMER 1K AKRİLİK ASTAR

7-ELLEÇLEME VE DEPOLAMA

7.1. Güvenli elleçleme için önlemler

Buharları havadan ağırdır ve zeminde yayılabileceği için havada yanıcı veya patlayıcı oranlarda buhar bulunmamasına ve var olan buharın iş güvenliği ile ilgili sınırların altında tutulmasına özen gösterilmelidir. Buna ek olarak ağız sıkıca kapalı kaplarda muhafaza edilmeli ve kıvılcım çıkaracak kaynaklardan ve çıplak ışıklardan uzak yerlerde çalışılmalıdır. Taşıma ve aktarma sırasında statik elektriklenmeyi dağıtmak için, tanklar topraklanmalı ve bir kayışla konteyner bağlantısı yapılmalıdır. Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve giymeden önce yıkayınız. Çalışırken yemek yemekten veya içmekten kaçınınız. Cilt ve gözle teması önlenmeli, karışımın uygulanması sırasında doğan toz, parçacık serpmi ya da buğu ve zımparalama sırasındaki toz solunmamalıdır. İş kanunlarının öngördüğü tüm sağlık ve güvenlik koşulları sağlanmalıdır. Önlemler için bakınız: bölüm 2.2.

7.2. Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar

Kabı sıkıca kapalı olarak kuru ve iyi havalandırılmış serin yerlerde saklayınız. Sıcaklık, tutuşturucu kaynak ve güneş ışınlarından sakınız. Sigara içilmemelidir. Yetkisiz kişilerin girişi önlenmelidir. Açılmış kaplar yeniden kapatılmalı ve dökülmelere karşı dik tutulmalıdır. Kanalizasyonlara boşaltılmamalıdır. Oksitleyici maddelerden, güçlü alkalilerden ve güçlü asitlerden uzak tutulmalıdır.

7.3. Belirli son kullanımlar:

Bölüm 1.2'de tanımlanan kullanım haricinde hiçbir kullanım öngörülmemiştir.

8-MARUZİYET KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUNMA

8.1. Kontrol parametreleri

Mesleki Maruz Kalma Limitleri;

EC Numarası	CAS Numarası	MADDENİN ADI	SINIR DEĞER				ÖZEL İŞARET	DAYANAK
			TWA (8 saat)		STEL (15 dak.)			
			mg/m³	ppm	mg/m³	ppm		
202-422-2	95-47-6	ksilen	221	50	442	100	Deri	Kim. Mad. Çal. Sağ. ve Güv. Ön. Hak. Yön. 12.08.2013
202-849-4	100-41-4	etil benzen	442	100	884	200	Deri	Kim. Mad. Çal. Sağ. ve Güv. Ön. Hak. Yön. 12.08.2013

Öngörülen İzleme Prosedürü: Eğer bu ürün maruz kalma sınır değerlerinde bileşenler içeriyorsa, havalandırma veya diğer kontrol önlemlerinin etkinliğini ve/veya solunum koruyucu ekipman kullanımının gerekliliğini belirlemek için kişisel, çalışma ortamı veya biyolojik ölçümleme yapılması gerekebilir.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Yönetmeliği, Ek-2: Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması için Gereklilikler hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

P-1K PRIMER 1K AKRİLİK ASTAR

Türetilmiş Sıfır Etki Düzeyi (DNEL)

ÜRÜN / İÇERİK MADDE ADI	TÜR	MARUZ KALMA	DEĞER	TOPLULUK	ETKİLER
ksilen	DNEL	Kısa Süreli Soluma	289 mg/m3	Çalışanlar	Sistemik
	DNEL	Kısa Süreli Soluma	289 mg/m3	Çalışanlar	Lokal
	DNEL	Uzun Süreli Soluma	77 mg/m3	Çalışanlar	Sistemik
	DNEL	Uzun Süreli Deri	180 mg/kg	Çalışanlar	Lokal
	DNEL	Kısa Süreli Soluma	174 mg/m3	Tüketiciler	Sistemik
	DNEL	Kısa Süreli Soluma	174 mg/m3	Tüketiciler	Lokal
	DNEL	Uzun Süreli Soluma	14,8 mg/m3	Tüketiciler	Sistemik
	DNEL	Uzun Süreli Deri	108 mg/m3	Tüketiciler	Lokal
n-bütül asetat	DNEL	Kısa Süreli Soluma	960 mg/m3	Çalışanlar	Sistemik
	DNEL	Kısa Süreli Soluma	960 mg/m3	Çalışanlar	Lokal
	DNEL	Uzun Süreli Soluma	480 mg/m3	Çalışanlar	Sistemik
	DNEL	Uzun Süreli Deri	480 mg/m3	Çalışanlar	Lokal
	DNEL	Kısa Süreli Soluma	859,7 mg/m3	Tüketiciler	Sistemik
	DNEL	Kısa Süreli Soluma	859,7 mg/m3	Tüketiciler	Lokal
	DNEL	Uzun Süreli Soluma	102,34 mg/m3	Tüketiciler	Sistemik
	DNEL	Uzun Süreli Deri	102,34 mg/m3	Tüketiciler	Lokal
etil asetat	DNEL	Kısa Süreli Soluma	1468 mg/m3	Çalışanlar	Lokal
	DNEL	Kısa Süreli Soluma	1468 mg/m3	Çalışanlar	Sistemik
	DNEL	Uzun Süreli Soluma	734 mg/m3	Çalışanlar	Lokal
	DNEL	Uzun Süreli Soluma	34 mg/m3	Çalışanlar	Sistemik
	DNEL	Uzun Süreli Deri	63 mg/kg bw/gün	Çalışanlar	Sistemik
	DNEL	Kısa Süreli Soluma	734 mg/m3	Tüketiciler	Lokal
	DNEL	Kısa Süreli Soluma	734 mg/m3	Tüketiciler	Sistemik
	DNEL	Uzun Süreli Soluma	367 mg/m3	Tüketiciler	Lokal
	DNEL	Uzun Süreli Soluma	367 mg/m3	Tüketiciler	Sistemik
	DNEL	Uzun Süreli Deri	37 mg/kg bw/gün	Tüketiciler	Sistemik
	DNEL	Uzun Süreli Oral	4,5 mg/kg bw/gün	Tüketiciler	Sistemik
etil benzen	DNEL	Uzun Süreli Soluma	77 mg/m3	Çalışanlar	Sistemik
	DNEL	Uzun Süreli Deri	180 mg/kg bw/gün	Çalışanlar	Sistemik
	DNEL	Uzun Süreli Soluma	15 mg/m3	Tüketiciler	Sistemik
	DNEL	Uzun Süreli Ağız	1,6 mg/kg bw/gün	Tüketiciler	Sistemik
2-metilpropan-1-ol	DNEL	Uzun Süreli Soluma	310 mg/m3	Çalışanlar	Lokal
	DNEL	Uzun Süreli Soluma	55 mg/m3	Tüketiciler	Lokal
	DNEL	Uzun Süreli Ağız	25 mg/kg bw/gün	Tüketiciler	Sistemik

Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon (PNEC)

ÜRÜN / İÇERİK MADDE ADI	KATMAN DETAYI	DEĞER	METOD DETAYI
n-bütül asetat	Tatlı Su	0,18 mg/l	-
	Deniz	0,018 mg/l	-
	Tatlı Su Sedimenti	0,981 mg/kg	-
	Deniz Suyu Sedimenti	0,0981 mg/kg	-
	Toprak	0,0903 mg/kg	-
	Atık Su Arıtma Tesisi	35,6 mg/l	-
etil benzen	Tatlı Su	0,1 mg/l	-
	Deniz	0,01 mg/l	-
	Tatlı Su Sedimenti	13,7 mg/kg	-
	Deniz Suyu Sedimenti	1,37 mg/kg	-
	Toprak	2,68 mg/kg	-
	Atık Su Arıtma Tesisi	9,6 mg/l	-
ksilen	Tatlı Su	0,327 mg/l	-

Yayın Tarihi: 24.09.2021
Hazırlanma Tarihi: 24.09.2021
GBF No: PL0PAC1K
Rev.00

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Yönetmeliği, Ek-2: Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması için Gereklilikler hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

P-1K PRIMER 1K AKRİLİK ASTAR

	Deniz	0,327 mg/l	-
	Tatlı Su Sedimenti	12,46 mg/kg	-
	Deniz Suyu Sedimenti	12,46 mg/kg	-
	Toprak	2,31 mg/kg	-
	Atık Su Arıtma Tesisi	6,58 mg/l	-
etil asetat	Tatlı Su	0,26 mg/l	-
	Deniz	0,026 mg/l	-
	Tatlı Su Sedimenti	0,34 mg/kg	-
	Deniz Suyu Sedimenti	0,034 mg/kg	-
	Toprak	0,22 mg/kg	-
	Atık Su Arıtma Tesisi	650 mg/l	-
2-metilpropan-1-ol	Tatlı Su	0,4 mg/l	-
	Deniz	0,004 mg/l	-
	Tatlı Su Sedimenti	1,52 mg/kg	-
	Deniz Suyu Sedimenti	0,152 mg/kg	-
	Toprak	0,0699 mg/kg	-
	Atık Su Arıtma Tesisi	10 mg/l	-

8.2. Maruz kalma kontrolleri Kişisel Koruyucu Teçhizat:



Uygun Mühendislik Kontrolleri:

Endüstriyel hijyen ve güvenlik kurallarına uygun olarak taşıyınız. Çalışmaya ara vermeden önce ve gün sonunda ellerinizi yıkayınız.

Göz/yüz koruması

Yüz kalkanı ve güvenlik gözlüğü NIOSH (US) veya EN 166 (EU) gibi standartlara uygun olarak test edilmiş ve onaylanmış göz koruma ekipmanı kullanınız.

Cildin korunması

Taşırken eldiven takınız. Eldivenler kullanım öncesi kontrol edilmelidir. Bu ürün ile ten temasını önlemek için, doğru eldiven çıkartma yöntemi (eldivenin dış yüzeyine dokunmadan) kullanınız. Kontamine olmuş eldivenler iyi laboratuvar uygulamaları ve uygunluk kurallarına paralel olarak bertaraf edilmelidir.

Seçilen koruma eldivenleri, AB 2016/425 Yönetmeliğine ve bu yönetmelikten yola çıkılarak hazırlanan EN 374 standardına uygun olmalıdır.

Çözelti içinde, ya da diğer maddelerle karıştırılarak ve EN 374'de belirtilen şartlardan farklı bir şekilde kullanılması halinde, AB onaylı eldiven satan kuruma başvurunuz. Bu bilgilendirme sadece tavsiye niteliğindedir ve müşteri tarafından beklenen kullanımının spesifik durumu hakkında bilgili güvenlik görevlisi ve hijyen uzmanı tarafından geliştirilmelidir. Herhangi bir özel kullanım durumu için bir onay olarak kabul edilmemelidir.

Vücut korunması

Kimyasallara karşı koruyucu komple tulum, Korunma malzemelerinin türü, her iş yerine göre, tehlikeli maddenin miktarı ve konsantrasyonuna bağlı olarak belirlenmelidir.

Solunum sisteminin korunması

Yapılan risk değerlendirmesinde hava arıtmalı yüzü tam kapatan solunum cihazları kullanınız. NIOSH (Amerika Birleşik Devletleri) veya CEN (Avrupa Birliği) gibi ilgili cihazları ve gereçleri kullanınız.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Yönetmeliği, Ek-2: Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması için Gereklilikler hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

P-1K PRIMER 1K AKRİLİK ASTAR

Çevresel maruziyet kontrolü
Kanalizasyona ve su kaynaklarına karışmamasına dikkat ediniz.

9-FİZİKSEL VE KİMYASALLAR ÖZELLİKLERİ

9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi

GÖRÜNÜM	Sıvı
KOKU	Uygun veri yoktur
SU İÇİNDE ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ	Uygun veri yoktur
YOĞUNLUK	1,24-1,26
ÜST/ALT ALEVLENİRLİK VEYA PATLAMA LİMİTLERİ	Alt: % 1,3 Üst: % 7,9
DONMA NOKTASI	Uygun veri yoktur
BOZUNMA SICAKLIĞI	Uygun veri yoktur
İLK KAYNAMA NOKTASI ve KAYNAMA ARALIĞI	Uygun veri yoktur
PARLAMA NOKTASI	15 °C
BUHAR BASINCI	Uygun veri yoktur
BUHAR YOĞUNLUĞU	Uygun veri yoktur
AKMA NOKTASI	Uygun veri yoktur
VİSKOZİTE	Uygun veri yoktur
PH	Uygun veri yoktur

9.2 Diğer bilgiler Uygun veri yoktur

10-KARARLILIK VE TEPKİME

10.1. Tepkime

Bu ürün ya da içerik maddelerinin reaktivitesiyle ilgili herhangi bir özel test verisi mevcut değildir.

10.2. Kimyasal kararlılık

Önerilen depolama ve işleme koşullarında kararlıdır. (Bölüm 7)

10.3. Zararlı tepkime olasılığı

Normal depolama ve kullanma koşulları altında, tehlikeli reaksiyonlar meydana gelmez.

Yayın Tarihi: 24.09.2021
Hazırlanma Tarihi: 24.09.2021
GBF No: PL0PAC1K
Rev.00

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Yönetmeliği, Ek-2: Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması için Gereklilikler hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

P-1K PRIMER 1K AKRİLİK ASTAR

10.4. Kaçınılması gereken durumlar

Isı, alev ve diğer tutuşturucu kaynaklardan sakının.

10.5. Kaçınılması gereken maddeler

Isıya bağlı reaksiyonları engellemek için şu maddelerden uzak tutulmalıdır: Oksitleyici maddeler, güçlü alkaliler, güçlü asitler

10.6. Zararlı bozunma ürünleri

Normal depolama ve kullanma koşullarında, tehlikeli bozunma ürünlerinin oluşmaması gerekir.

11-TOKSİKOLOJİ BİLGİSİ

11.1 Toksikoloji Bilgisi

Karışımın kendi ile ilgili herhangi bir veri bulunmamaktadır.

Akut Toksisite

ÜRÜN / İÇERİK MADDE ADI	SONUÇ	TÜRLER	DOZ	MARUZ KALMA
ksilen	LC50 Soluma Buhar LD50 Deri LD50 Ağız	Siçan Tavşan Siçan	27,6 mg/l >2.000 mg/kg >2.000 mg/kg	4 saat - -
n-bütül asetat	LC50 Soluma Buhar LD50 Deri LD50 Ağız	Siçan Tavşan Siçan	>21,1 mg/l >14.112 mg/kg 10.760 mg/kg	4 saat - -
etil benzen	LC50 Soluma Buhar LD50 Deri LD50 Ağız	Siçan Tavşan Siçan	1600 mg/l >18.000 mg/l >5.620 mg/kg	4 saat - -
etil asetat	LC50 Soluma Buhar LD50 Deri LD50 Ağız	Siçan Tavşan Siçan	>21,1 mg/l >14.112 mg/kg 10.760 mg/kg	4 saat - -
2-metilpropan-1-ol	LC50 Soluma Buhar LD50 Deri LD50 Ağız	Siçan Tavşan Siçan	>24,6 mg/l 2.460 mg/kg 3.350 mg/kg	4 saat - -

Sonuç/Özet :Veri yok

Akut Toksisite Tahminleri:

Uygun veri yoktur

Tahriş/Aşındırma

ÜRÜN / İÇERİK MADDE ADI	TÜR	TÜRLER	PUAN	MARUZ KALMA	GÖZLEM
ksilen	Deri – Orta derecede tahriş edici Deri – Orta derecede tahriş edici Deri – Orta derecede tahriş edici Gözler – Orta derecede tahriş edici Gözler – Ciddi derecede tahriş edici	Siçan Tavşan Tavşan Tavşan Tavşan	- - - - -	8 saat 60 µl 24 saat 500 mg 100% 87 mg 24 saat 5 mg	- - - - -
etil benzen	Gözler – Ciddi derecede tahriş edici Deri – Orta derecede tahriş edici	Tavşan Tavşan	- -	500 mg 24 saat 15 mg	- -

Sonuç/Özet :Veri yok

Yayın Tarihi: 24.09.2021
Hazırlanma Tarihi: 24.09.2021
GBF No: PL0PAC1K
Rev.00

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Yönetmeliği, Ek-2: Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması için Gereklilikler hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

P-1K PRIMER 1K AKRİLİK ASTAR

Solunum yolları veya cilt hassaslaşması
Uygun veri yoktur

Eşey hücre mutajenitesi
Uygun veri yoktur

Karsinojenite
Uygun veri yoktur

Üreme sistemi toksisitesi
Uygun veri yoktur

Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tek maruz kalma

ÜRÜN / İÇERİK MADDE ADI	KATEGORİ	MARUZ KALMA YOLU	HEDEF ORGANLAR
ksilen	Kategori 3	Uygulanmaz	Solunum yolu tahrişi
n-bütül asetat	Kategori 3	Uygulanmaz	Narkotik etkiler
etil asetat	Kategori 3	Uygulanmaz	Narkotik etkiler
2-metilpropan-1-ol	Kategori 3	Uygulanmaz	Solunum yolu tahrişi ve narkotik etkiler

Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tekrarlı maruz kalma

ÜRÜN / İÇERİK MADDE ADI	KATEGORİ	MARUZ KALMA YOLU	HEDEF ORGANLAR
ksilen	Kategori 2	Belirli değildir	Belirli değildir
etil benzen	Kategori 2	Belirli değildir	Duyma organları

Aspirasyon toksisitesi

Ksilen: Aspirasyon Zararı-Kategori 1
Etilbenzen: Aspirasyon Zararı-Kategori 1

Diğer Bilgiler
Uygun veri yoktur

12-EKOLOJİ BİLGİSİ

12.1. Toksisite

Karışımın kendi ile ilgili herhangi bir veri yoktur. Su kanallarına ve su kaynaklarına girişi önlenmelidir.

ÜRÜN / İÇERİK MADDE ADI	SONUÇ	TÜRLER	MARUZ KALMA
etil benzen	Akut EC50 1,8 mg/l Akut LC50 >10 mg/l	Daphnia magna Pimephales promelas	48 saat 96 saat
ksilen	Akut EC50 1-10 mg/l Akut EC50 1-10 mg/l Akut LC50 1-10 mg/l	Desmodesmus subspicatus Daphnia magna Pimephales promelas	72 saat 21 gün 96 saat
n-bütül asetat	Akut EC50 647,7 mg/l Akut EC50 44 mg/l Akut LC50 32 mg/l Akut LC50 18 mg/l Akut NOEC 200 mg/l Kronik NOEC 23 mg/l	Desmodesmus subspicatus Daphnia magna Artemia salina Pimephales promelas Desmodesmus subspicatus Daphnia magna	72 saat 48 saat 48 saat 96 saat 72 saat 21 gün

Yayın Tarihi: 24.09.2021
Hazırlanma Tarihi: 24.09.2021
GBF No: PL0PAC1K
Rev.00

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Yönetmeliği, Ek-2: Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması için Gereklilikler hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

P-1K PRIMER 1K AKRİLİK ASTAR

etil asetat	Akut EC50 165 mg/l Akut LC50 230 mg/l Akut NOEC>2,4 mg/l	Daphnia magna Pimephales promelas Daphnia magna	48 saat 96 saat 21 gün
2-metilpropan-1-ol	Akut EC50 1799 mg/l Akut EC50 1328 mg/l Akut LC50 1430 mg/l Kronik NOEC 117 mg/l Kronik NOEC 20 mg/l	Desmodesmus subspicatus Daphnia pulex Pimephales promelas Pseudokirchnerella subcapitata Daphnia magna	72 saat 96 saat 96 saat 72 saat 21 gün

Sonuç/Özet : Veri yok

12.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik

ÜRÜN / İÇERİK MADDE ADI	TEST	SONUÇ	DOZ	İNOKULUM
n-bütül asetat	OECD 301D Hazır Biyobozunurluk- Mühürlü Şişe Testi	>80 %-5 gün	-	-

Sonuç Özet : Veri yok.

ÜRÜN / İÇERİK MADDE ADI	SUDA YARILANMA ÖMRÜ	FOTOLİZ	BİYOBOZUNABİLİR
n-bütül asetat	-	-	Hazır

12.3 Biyobirikim potansiyeli

ÜRÜN / İÇERİK MADDE ADI	LOGPOW	BCF	POTANSİYEL
n-butül asetat	2,30	-	Düşük
ksilen	3,12	8,1-25,9	Düşük
etil benzen	3,6	-	Düşük
etil asetat	0,68	30	Düşük
2-metilpropan-1-ol	1	-	Düşük

12.4 Topraktaki hareketliliği

Toprak/Su Dağılımı (Koc) : Veri yok
Hareketlilik (Mobilite) : Veri yok

12.5 PBT ve vPvB değerlendirmesi sonuçları

PBT : Uygulanmaz
vPvB : Uygulanmaz

12.6 Diğer ters etkiler

Uygun veri yoktur.

13-BERTARAF ETME BİLGİLERİ

13.1 Atık arıtma yöntemleri

Bertaraf yöntemleri:

Atıkları, geçerli yasa ve yönetmeliklere ve bertaraf sırasında ürün özelliklerine göre uygun bir arıtma ve bertaraf tesisinde imha edin. Ürün ya da ürünün bulaştığı malzemeler Atık Yönetimi Yönetmeliği (02.04.2015 RG: 29314) kapsamında, ruhsatlı bir atık madde yüklenicisine yönetmeliklere uygun şekilde teslim edilmelidir.

Yayın Tarihi: 24.09.2021
Hazırlanma Tarihi: 24.09.2021
GBF No: PL0PAC1K
Rev.00

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Yönetmeliği, Ek-2: Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması için Gereklilikler hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

P-1K PRIMER 1K AKRİLİK ASTAR

Kontamine Ambalaj:

Kontamine ambalajlar mümkün olduğunca boş olmalıdır. Atıkları, geçerli yasa ve yönetmeliklere ve bertaraf sırasında ürün özelliklerine göre uygun bir arıtma ve bertaraf tesisinde imha edin. Temizledikten sonra geri dönüştürün veya yetkili bir yerde imha edin.

Bu ürün ve kabı güvenli biçimde bertaraf edilmelidir. Personel koruyucu giysi kullanmalıdır. Koruyucu giysi seçiminde, boyun ve bileklerdeki deride tozla temas sonucu oluşabilecek tahrişe karşı korunmak için özen gösterilmelidir. Boş konteynerler veya diğer ambalajlar içinde ürün kalıntısı olabilir. Ürün kalıntılarından gelen buhar, kabın içinde kolay alevlenir veya patlayıcı bir atmosfer oluşturabilir. İçleri iyice temizlenmedikçe, kullanılmış kapları kesmeyin, kaynak yapmayın veya öğütmeyin. Dökülen malzemenin yayılmasına, akmasına ve çöple, kanallarla, kanalizasyonla temasına izin vermeyin.

14-TAŞIMACILIK BİLGİLERİ

14.1 UN No

ADR/RID: 1263 IMDG: 1263 IATA: 1263



14.2 Uygun nakliyat adı

ADR/RID: BOYA veya BOYA İLE İLGİLİ MALZEME
IMDG: BOYA veya BOYA İLE İLGİLİ MALZEME
IATA: BOYA veya BOYA İLE İLGİLİ MALZEME

14.3 Nakliyat tehlike sınıfı(lar)ı

ADR/RID: 3 IMDG: 3 IATA: 3

14.4 Ambalajlama Grubu

ADR/RID: II IMDG: II IATA: II

14.5 Çevreye olan tehlikeleri

ADR/RID/IMDG/IATA: hayır

14.6 Kullanıcı için özel önlemler

ADR: Tehlike Tanımlama Numarası: 33
Sınırlı Miktar Limiti: 5L
Tünel Kodu: (D/E)

IMDG: EmS: F-E, S-E

IATA: Yolcu ve Kargo Uçağı: Miktar Sınırı: 5 L - Ambalaj Talimatı: 353
Yalnızca Kargo Uçağı: Miktar Sınırı: 60 L - Ambalaj Talimatı: 364
Yolcu Uçağı için Miktar Sınırı: 1 L - Ambalaj Talimatı: Y341
Özel Hükümler: A3, A72

15-MEVZUAT BİLGİLERİ

15.1 Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 11 Aralık 2013 tarihli, 28848 Sayılı, Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik

Yayın Tarihi: 24.09.2021
Hazırlanma Tarihi: 24.09.2021
GBF No: PL0PAC1K
Rev.00

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Yönetmeliği, Ek-2: Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması için Gereklikler hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

P-1K PRIMER 1K AKRİLİK ASTAR

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 12 Ağustos 2013 tarihli, 28733 sayılı, Maddelerin ve Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2 Temmuz 2013 tarihli, 28695 sayılı, Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 30 Haziran 2012 tarihli, 6331 sayılı, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2 Nisan 2015 tarihli, 29314 Sayılı, Atık Yönetimi Yönetmeliği

15.2 Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi

Bu ürün için bir kimyasal güvenlik değerlendirmesi uygulanmamıştır.

16-DİĞER BİLGİLER

Bilgi Kaynakları

Bu GBF, ürün sahibi firmadan alınan bilgilere ve belgelere dayanarak düzenlenmiştir. Bu bilgi ve belgelerin eksik veya yanlış olmasından dolayı, hazırlanan GBF'nin hatalı düzenlenmesinden ve bu sebeple ürün sahibi firmanın karşılaşacağı maddi zararlar ve manevi olumsuzluklardan GBF hazırlayıcısı ve şirketi sorumlu tutulamaz.

Sertifika No: TÜV / 11.15.01

Sertifika Geçerlilik tarihi: 13.05.2024

Türkçe Düzenleyen Ayşen Eda KABASAKAL - Sertifikalı Güvenlik Bilgi Formu Düzenleyicisi

Yayın Tarihi: 24.09.2021

Hazırlanma Tarihi: 24.09.2021

GBF No: PL0PAC1K

Rev.00

Kısaltmalar;

WEL: İşyeri Maruziyeti Limiti

TWA: İşyeri Maruz Kalma Limiti

STEL: Kısa süreli maruz kalma sınırı

DNEL: Türetilmiş Etki Gözlemlenmeyen Konsantrasyon

DMEL: Türetilmiş asgari etki seviyesi

PNEC: Öngörülen Etki Gözlemlenmeyen Konsantrasyon

ATE: Akut Toksikite Tahmini

EC No: Avrupa Topluluğu Numarası

CAS: Kimyasal Kuramlar Servisi

ADR: Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması

RID: Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması

IMDG: Uluslararası Denizcilik Tehlikeli Mallar

IATA: Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği

LC50: Test hayvanları grubunda %50 (yarı) ölüme neden olan madde konsantrasyonu

LD50: Test hayvanları grubunda %50 (yarı) ölüme neden olan madde dozu (Medyan Ölümcül Doz)

PBT: Kalıcı, Biyobirikimli ve Toksik Madde

vPvB: Çok Kalıcı, Çok Biyobirikimli

KKDİK: Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması

EUH: AB Zararlılık İfadeleri

Yayın Tarihi: 24.09.2021
Hazırlanma Tarihi: 24.09.2021
GBF No: PL0PAC1K
Rev.00

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Yönetmeliği, Ek-2: Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması için Gereklikler hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

P-1K PRIMER 1K AKRİLİK ASTAR

2. ve 3. Bölümde Bulunan H İfadelerinin Tam Metni;

- H225: Kolay alevlenir sıvı ve buhar.
H226: Alevlenir sıvı ve buhar.
H304: Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
H312: Cilt ile teması halinde zararlıdır.
H315: Cilt tahrişine yol açar.
H318: Ciddi göz hasarına yol açar.
H319: Ciddi göz tahrişine yol açar.
H332: Solunması halinde zararlıdır.
H335: Solunum yolu tahrişine yol açabilir.
H336: Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
H361: Doğmamış çocukta hasara yol açma veya üremeye zarar verme şüphesi var.
H373: Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.
H373: Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir. (duyma organları)
H412: Sucul ortamda uzun süre kalıcı zararlı etki
EUH066: Tekrarlı maruz kalmalarda ciltte kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.

SORUMLULUK REDDİ

Bu bilgi yalnızca belirli özgün bir maddeye ilişkindir ve aynı maddenin başka maddelerle birlikte kullanıldığı bir bileşimde veya herhangi bir proseste kullanılmamalıdır. Bu belgede verilen bilgiler, firmanın üst düzeyde bilgisi ve kanaati dahilinde, belirtilen tarih itibarıyla doğru ve güvenilir bilgidir. Yine de doğruluğu, güvenilirliği ve eksiksizliği yönünde hiçbir teminat garantisi veya beyanda bulunulamaz. Bu bilginin kendi kullanımına yönelik uygunluğu konusunda ikna olmak kullanıcının kendi sorumluluğudur. Bu bilgi mevcut bilgi birikimimize dayanmaktadır ve ürünün sağlık, güvenlik ve çevresel gereksinimlerinin tanımlanması amaçlanmıştır. Bu nedenle bu bilgi, ürünün herhangi bir özelliğinin güvencesi olarak yorumlanmamalıdır. Formda yer alan veriler mevcut bilgi düzeyimize dayanmaktadır ve ürünü güvenlik gereklilikleri açısından tanımlamaya yöneliktir. Verilen bilgiler, hiçbir özel ya da genel şartname/uygulama için herhangi bir garanti verildiği şeklinde anlaşılamaz ve üretici firma (sds sahibi firma) olarak tarafımızdan sorumluluk kabul edilmemektedir. Ürünün kullanım amacına ve kullanılan yöntemeye uygunluğuna ilişkin sorumluluk kullanıcıya aittir. Formda yer alan bilgilerin kullanımından meydana gelen hiçbir zarar/ziyan tarafımızdan kabul edilmez. Her durumda genel satış koşullarımız uygulanır.

Aysen Eda KABASAKAL
Sertifika No: TÜV / 11.15.01
Geçerlilik Tarihi : 13.05.2024
Kimyasa Değerlendirme Uzmanı