

P-Anti Silicone Silikon Giderici

Uygulama Alanı	Oto tamir son kat boya ve vernikler
Kimyasal Yapısı	Özel tip katkı malzemeleri ve solvent karışımı
Genel Özellikleri	Anti silikon bir yayılma katkısıdır, yalnızca son kat boyalar ve vernikler ile kullanılmalıdır. Astarlara ilave edilmesi önerilmez, katlar arası yapışmayı zayıflatabilir. Yüzey gerilimini düşürerek yayılmaya yardımcı olur ve silikon açılması (pinhole), portakallanma, balıkgözü vs. gibi yüzey problemlerini önler. Önerilen kullanım aralığı % 0,5-1,5'tur. Bu oranların üzerinde kullanılması önerilmez.
Yardımcı Malzemeler	P-Acryl Düz Renk Boyalar ve tüm Polaron vernikleri
Renk	Şeffaf
Raf Ömrü	Normal depolama koşullarında ağzı açılmamış kaplarda 2 yıldır.
Korunma	Uygun solunum maskesi kullanınız (Özellikle temiz hava beslemeli solunum maskesi önerilir)



Daha ayrıntılı bilgi için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna bakınız.

Yalnızca profesyonel kullanım içindir. Bu belgedeki teknik bilgiler şu anki bilgiler baz alınarak tarafımızdan, dikkatlice seçilerek hazırlanmıştır. Ancak, bu veriler sembolik değerleri temsil eder. Uygulama değişkenleri ürün performansında önemli bir faktör olduğundan, bu bilgi sadece genel bir kılavuz olarak sunulmalıdır. Polaron, bu bilgilerin kullanımı nedeniyle herhangi bir yükümlülük veya sorumluluk üstlenmez. Bu üründeki herhangi bir kusur/hata nedeniyle yalnızca ayıplı ürünün değiştirilmesi veya satış bedelinin iadesi seçenekleri mevcut olup bunlar arasından seçim hakkı Polaron'a aittir. Güvenlik bilgileri için GBF'ye bakınız.