

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Yönetmeliği, Ek-2: Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması için Gereklilikler hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

P-ACRYL 2K AKRİLİK DÜZ RENK

1-MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI

1.1. Madde /Karışımın kimliği

Ürünün Ticari Adı: **P-ACRYL 2K AKRİLİK DÜZ RENK**

1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Kullanım: Oto Tamir - Son Kat

1.3. Güvenlik Bilgi Formu verenin Ayrıntılı Bilgileri

Polaron Boya Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
10. Cadde No: 10 41400 Gebze/Kocaeli
Tel: +90 262 751 25 51
Fax: +90 262 751 25 52
e-mail: sds@polaronboya.com

1.4. Acil durum telefonu: +90 262 751 25 51 (mesai saatleri)

Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM):114 Acil Sağlık Hizmetleri: 112 Polis: 155 Jandarma: 156 İtfaiye: 110

2-TEHLİKELERİN TANIMI

2.1 Madde ve karışımın sınıflandırılması

Sınıflandırma (28848 T.C.)

Alevlenir Sıvı (Kategori 3), H226
Ciltte Aşınma/Tahriş (Kategori 2), H315
Ciddi Göz Hasarı/Göz Tahrişi (Kategori 2), H319
Belirli Hedef Organ Toksisitesi, Tek maruz kalma (Kategori 3), H335
Belirli Hedef Organ Toksisitesi, Tek maruz kalma (Kategori 3), H336
Belirli Hedef Organ Toksisitesi, Tekrarlı maruz kalma (Kategori 2), H373
Sucul Ortama Zararlı-Kronik, (Kategori 4), H413

Tüm (H) Cümlecikleri ve (P) ifadeleri için tam metin 16.bölümde verilmiştir.

2.2. Etiket unsurları

Etiketleme (28848 T.C.)



GHS02



GHS08



GHS07

Uyarı kelimesi (CLP) : Dikkat

Zararlılık ifadesi (CLP) : H226: Alevlenir sıvı ve buhar.
H315: Cilt tahrişine yol açar.
H319: Ciddi göz tahrişine yol açar.
H335: Solunum yolu tahrişine yol açabilir.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Yönetmeliği, Ek-2: Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması için Gereklilikler hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

P-ACRYL 2K AKRİLİK DÜZ RENK

H336: Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
H373: Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir
H413: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki yapabilir.

Önlem İfadeleri (CLP) : P201: Kullanmadan önce özel talimatları okuyun.
P210: Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.
P234: Sadece orijinal kabında saklayın.
P241: Patlamaya dayanıklı elektrikli/ havalandırma/ aydınlatma malzemeleri kullanın.
P260: Tozunu/ dumanını/ gazını/ sisini/buharını / spreyini solumayın.
P264 Kullanım sonrası ellerinizi iyice yıkayın.
P273: Çevreye verilmesinden kaçının
P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
P314: Kendinizi iyi hissetmezseniz, tıbbi tavsiye/müdahale alın.
P337 + P313 Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım/bakım alın.
P303 + P361 + P353 DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın.
P301 + P312 + P330: YUTULDUĞUNDA: Kendinizi iyi hissetmiyorsanız, ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın. Ağzınızı çalkalayın.
P308 + P313: Maruz kalınma veya etkileşme halinde İSE: Tıbbi yardım/bakım alın.
P304 + P340: SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.
P305 + P351 + P338 + P310 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin. Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.
P403 + P235: İyi havalandırılmış bir alanda depolayan. Soğuk tutun.
P501: İçeriği/kabı yerel, bölgesel ve uluslararası kurallara göre bertaraf edin.

2.3 Diğer tehlikeler

Tehlikeli Bileşenler: ksilen
n-bütül asetat
solvent nafta (petrol) hafif arom.

3-BİLEŞİMİ/İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ

3.2 Karışımlar

Madde veya Bileşik	İÇERİK %	Ürün Tanımlama	Sınıflandırma
n-butül asetat	≥3-<15	CAS No: 123-86-4 EC No: 204-658-1	Alev.Sıvı 3; H226 BHOT TEK. MRZ. 3; H336 EUH066
ksilen	≥5-<18	CAS No: 1330-20-7 EC No: 215-535-7	Alev.Sıvı 3; H226 Akut Tok. 4: H312 Akut Tok. 4: H332 Cilt Tah. 2: H315 Göz Tah. 2: H319 BHOT TEK. MRZ. 3: H335 BHOT TEKRAR. MRZ.2: H373 Aspirasyon Zararı 1: H304

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Yönetmeliği, Ek-2: Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması için Gereklilikler hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

P-ACRYL 2K AKRİLİK DÜZ RENK

solvent nafta (petrol) hafif arom	≥1-<3	CAS No: 64742-95-6 EC No: 265-199-0	Alev.Sıvı 3: H226 BHOT TEK.MRZ.3: H335 BHOT TEK.MRZ.3: H336 Aspirasyon Zararı: H304 Sıcak Kronik 2: H411 EUH066
2-metoksi -1- metiletilasetat	≥5-<25	CAS No: 108-65-6 EC No: 203-603-9	Alev.Sıvı 3; H226

4-İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması

Genel öneri

Doktora danışınız. Doktorunuza başvurduğunuzda bu güvenlik bilgi formunu gösteriniz.

Solunması halinde

Solunması halinde, kazazedeyi açık havaya çıkartınız. Ağızdan bir şey verilmemelidir. Doktora danışınız.

Deriyle teması halinde

Kirli elbiselerinizi çıkarınız. Sabun ve bol miktarda su ile yıkayınız. Doktora danışınız.

Gözle teması halinde

Kontakt lens varsa çıkarınız. Göz kapaklarını aralayınız ve bol suyla yıkayınız. Rahatsızlığın devamı halinde doktora başvurunuz.

Yutulması halinde

Bilinci yerinde olmayan bir kişiye asla ağız yoluyla bir şey vermeyiniz. Ağız suyla çalkalayınız. Doktora danışınız. Kusturmaya çalışmayınız.

4.2. Akut ve gecikmiş önemli belirtiler ve etkiler

Karışımın kendisi hakkında kullanılabilir veri yoktur. Mesleki maruz kalma sınır değerlerinin üzerinde solvent buharına maruz kalmak, mukoza zarında ve solunum sisteminde zararlı etkilere sebep olabilir. Böbrekler, karaciğer ve merkezi sinir sistemi üzerinde de aynı etkileri gösterebilmektedir. Ayrıca, solventin deri yolu ile emilimi de yukarıdaki etkilerden bir kısmının oluşumuna neden olabilir. Semptom ve belirtileri, baş ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk, kasa bağlı güçsüzlük, uyuklama ve ekstrem durumlarda bilinç kaybı olabilir.

Bilinen semptomlar ve etkileri etiket üzerinde belirtilmiştir. (Bölüm 2.2 ve/veya bölüm 11)

4.3. Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler

Uygun veri yoktur

5-YANGIN ÖNLEMLERİ

5.1. Yangın söndürücüler

Uygun söndürücüler: Alkole dayanıklı köpük, karbondioksit, kuru kimyevi toz ve su spreyi kullanılması önerilir.

Su jeti, basınçlı su kullanmayınız.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Yönetmeliği, Ek-2: Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması için Gereklilikler hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

P-ACRYL 2K AKRİLİK DÜZ RENK

5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

Yangın siyah duman yoğunluğu oluşturacaktır. Bozunma ürünlerine maruz kalmak sağlık için tehlike yaratabilir. Isıyla Ayrışan Tehlikeli Ürünler: Karbon monoksit, karbondioksit ve zararlı gaz veya buharlar çıkabilir.

5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

Yangını söndürmek için gerektiğinde oksijen tüplü komple maske kullanınız. Yangın gazlarını veya buharlarını solumaktan kaçınınız.

5.4 Ek bilgi

Risk yok ise açılmamış kapları soğutmak üzere su spreyi kullanılabilir ve yangın söndürme sularının su ortamlarına karışması önlenmelidir.

6-KAZA OLUŞUM ÖNLEMLERİ

6.1. Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri

Kişisel koruyucu ekipmanlarınızı kullanınız. Toz, buhar, duman veya gazını solumaktan kaçınınız. İyi bir havalandırma olduğundan emin olunuz. Personeli güvenli bir bölgeye çıkarınız. Atıkları solumayınız. Kişisel korunma için 8. bölüme bakınız.

6.2. Çevresel Önlemler

Eğer güvenlik tehlikesi yok ise, daha fazla sızıntı ve dökülme olmasını önleyiniz. Kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz. Çevreye atılması önlenmelidir.

6.3. Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller

Dökülen malzeme, kum, toprak, vermikülit veya diatomlu toprak gibi yanmayan absorbe edici bir malzeme ile emdirilmelidir. Atıkları kapalı ve bu iş için uygun kapalı kaplarda saklayınız.

6.4. Diğer bölümlere atıflar

Kişisel korunma için 8. bölüme bakınız.
Sağlığa zarar konusunda ek bilgi için 11. bölüme bakınız.
Atık bertarafı için 13. bölüme bakınız.

7-ELLEÇLEME VE DEPOLAMA

7.1. Güvenli elleçleme için önlemler

Buharları havadan ağırdır ve zeminde yayılabileceği için havada yanıcı veya patlayıcı oranlarda buhar bulunmamasına ve var olan buharın iş güvenliği ile ilgili sınırların altında tutulmasına özen gösterilmelidir. Buna ek olarak ağız sıkıca kapalı kaplarda muhafaza edilmeli ve kıvılcım çıkaracak kaynaklardan ve çıplak ışıklardan uzak yerlerde çalışılmalıdır. Taşıma ve aktarma sırasında statik elektriklenmeyi dağıtmak için, tanklar topraklanmalı ve bir kayışla konteyner bağlantısı yapılmalıdır. Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve giymeden önce yıkayınız. Çalışırken yemek yemek veya içmeyin. Cilt ve gözle teması önlenmeli, karışımın uygulanması sırasında doğan toz, parçacık serpinti ya da buğu ve zımparalama sırasındaki toz solunmamalıdır. İş kanunlarının öngördüğü tüm sağlık ve güvenlik koşulları sağlanmalıdır. Önlemler için bakınız: bölüm 2.2.

7.2. Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar

Kabı sıkıca kapalı olarak kuru ve iyi havalandırılmış serin yerlerde saklayınız. Sıcaklık, tutuşturucu kaynak ve güneş ışınlarından sakınınız. Sigara içilmemelidir. Yetkisiz kişilerin girişi önlenmelidir. Açılmış kaplar yeniden kapatılmalı ve dökülmelere karşı dik tutulmalıdır. Kanalizasyonlara boşaltılmamalıdır. Oksitleyici maddelerden, güçlü alkalilerden ve güçlü asitlerden uzak tutulmalıdır.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Yönetmeliği, Ek-2: Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması için Gereklilikler hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

P-ACRYL 2K AKRİLİK DÜZ RENK

7.3. Belirli son kullanımlar:

Bölüm 1.2'de tanımlanan kullanım haricinde hiçbir kullanım öngörülmemiştir.

8-MARUZİYET KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUNMA

8.1. Kontrol parametreleri

Mesleki Maruz Kalma Limitleri;

EC Numarası	CAS Numarası	MADDENİN ADI	SINIR DEĞER				ÖZEL İŞARET	DAYANAK
			TWA (8 saat)		STEL (15 dak.)			
			mg/m³	ppm	mg/m³	ppm		
203-603-9	108-65-6	2-metoksi -1-metiletilasetat	275	50	550	100	Deri	Kim. Mad. Çal. Sağ. ve Güv. Ön. Hak. Yön. 12.08.2013
202-422-2	95-47-6	ksilen	221	50	442	100	Deri	Kim. Mad. Çal. Sağ. ve Güv. Ön. Hak. Yön. 12.08.2013

Öngörülen İzleme Prosedürü: Eğer bu ürün maruz kalma sınır değerlerinde bileşenler içeriyorsa, havalandırma veya diğer kontrol önlemlerinin etkinliğini ve/veya solunum koruyucu ekipman kullanımının gerekliliğini belirlemek için kişisel, çalışma ortamı veya biyolojik ölçümleme yapılması gerekebilir.

Türetilmiş Sıfır Etki Düzeyi (DNEL)

ÜRÜN / İÇERİK MADDE ADI	TÜR	MARUZ KALMA	DEĞER	TOPLULUK	ETKİLER
ksilen	DNEL	Kısa Süreli Soluma	289 mg/m ³	Çalışanlar	Sistemik
	DNEL	Kısa Süreli Soluma	289 mg/m ³	Çalışanlar	Lokal
	DNEL	Uzun Süreli Soluma	77 mg/m ³	Çalışanlar	Sistemik
	DNEL	Uzun Süreli Deri	180 mg/kg	Çalışanlar	Lokal
	DNEL	Kısa Süreli Soluma	174 mg/m ³	Tüketiciler	Sistemik
	DNEL	Kısa Süreli Soluma	174 mg/m ³	Tüketiciler	Lokal
	DNEL	Uzun Süreli Soluma	14,8 mg/m ³	Tüketiciler	Sistemik
	DNEL	Uzun Süreli Deri	108 mg/m ³	Tüketiciler	Lokal
n-bütül asetat	DNEL	Kısa Süreli Soluma	960 mg/m ³	Çalışanlar	Sistemik
	DNEL	Kısa Süreli Soluma	960 mg/m ³	Çalışanlar	Lokal
	DNEL	Uzun Süreli Soluma	480 mg/m ³	Çalışanlar	Sistemik
	DNEL	Uzun Süreli Deri	480 mg/m ³	Çalışanlar	Lokal
	DNEL	Kısa Süreli Soluma	859,7 mg/m ³	Tüketiciler	Sistemik
	DNEL	Kısa Süreli Soluma	859,7 mg/m ³	Tüketiciler	Lokal
	DNEL	Uzun Süreli Soluma	102,34 mg/m ³	Tüketiciler	Sistemik
	DNEL	Uzun Süreli Deri	102,34 mg/m ³	Tüketiciler	Lokal
solvent nafta (petrol) hafif arom.	DNEL	Uzun Süreli Deri	25 mg/kg bw/gün	Çalışanlar	Sistemik
	DNEL	Uzun Süreli Soluma	150 mg/m ³	Çalışanlar	Sistemik
	DNEL	Uzun Süreli Deri	11 mg/kg bw/gün	Tüketiciler	Sistemik
	DNEL	Uzun Süreli Soluma	32 mg/m ³	Tüketiciler	Sistemik
	DNEL	Uzun Süreli Ağız	11 mg/kg bw/gün	Tüketiciler	Sistemik
2-metoksi-1- metiletilasetat	DNEL	Uzun Süreli Deri	135 mg/kg bw/gün	Çalışanlar	Sistemik
	DNEL	Uzun Süreli Soluma	275 mg/m ³	Tüketiciler	Sistemik
	DNEL	Uzun Süreli Deri	54,8 mg/kg bw/gün	Tüketiciler	Sistemik
	DNEL	Uzun Süreli Soluma	33 mg/m ³	Çalışanlar	Sistemik
	DNEL	Uzun Süreli Ağız	1,67 mg/kg bw/gün	Çalışanlar	Sistemik

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Yönetmeliği, Ek-2: Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması için Gereklilikler hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

P-ACRYL 2K AKRİLİK DÜZ RENK

Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon (PNEC)

ÜRÜN / İÇERİK MADDE ADI	KATMAN DETAYI	DEĞER	METOD DETAYI
n-bütül asetat	Tatlı Su	0,18 mg/l	-
	Deniz	0,018 mg/l	-
	Tatlı Su Sedimenti	0,981 mg/kg	-
	Deniz Suyu Sedimenti	0,0981 mg/kg	-
	Toprak	0,0903 mg/kg	-
2-metoksi-1- metiletilasetat	Atık Su Arıtma Tesisi	35,6 mg/l	-
	Tatlı Su	0,635 mg/l	-
	Deniz	0,0635 mg/l	-
	Tatlı Su Sedimenti	3,29 mg/l	-
	Deniz Suyu Sedimenti	0,329 mg/kg	-
ksilen	Toprak	0,29 mg/kg	-
	Atık Su Arıtma Tesisi	100 mg/l	-
	Tatlı Su	0,327 mg/l	-
	Deniz	0,327 mg/l	-
	Tatlı Su Sedimenti	12,46 mg/kg	-
ksilen	Deniz Suyu Sedimenti	12,46 mg/kg	-
	Toprak	2,31 mg/kg	-
	Atık Su Arıtma Tesisi	6,58 mg/l	-

8.2. Maruz kalma kontrolleri Kişisel Koruyucu Teçhizat:



Uygun Mühendislik Kontrolleri:

Endüstriyel hijyen ve güvenlik kurallarına uygun olarak taşıyınız. Çalışmaya ara vermeden önce ve gün sonunda ellerinizi yıkayınız.

Göz/yüz koruması

Yüz kalkanı ve güvenlik gözlüğü NIOSH (US) veya EN 166 (EU) gibi standartlara uygun olarak test edilmiş ve onaylanmış göz koruma ekipmanı kullanınız.

Cildin korunması

Taşıırken eldiven takınız. Eldivenler kullanım öncesi kontrol edilmelidir. Bu ürün ile ten temasını önlemek için, doğru eldiven çıkartma yöntemi (eldivenin dış yüzeyine dokunmadan) kullanınız. Kontamine olmuş eldivenler iyi laboratuvar uygulamaları ve uygunluk kurallarına paralel olarak bertaraf edilmelidir.

Seçilen koruma eldivenleri, AB 2016/425 Yönetmeliğine ve bu yönetmelikten yola çıkılarak hazırlanan EN 374 standardına uygun olmalıdır.

Çözelti içinde, ya da diğer maddelerle karıştırılarak ve EN 374'de belirtilen şartlardan farklı bir şekilde kullanılması halinde, AB onaylı eldiven satan kuruma başvurunuz. Bu bilgilendirme sadece tavsiye niteliğindedir ve müşteri tarafından beklenen kullanımının spesifik durumu hakkında bilgili güvenlik görevlisi ve hijyen uzmanı tarafından geliştirilmelidir. Herhangi bir özel kullanım durumu için bir onay olarak kabul edilmemelidir.

Vücut korunması

Kimyasallara karşı koruyucu komple tulum, Korunma malzemelerinin türü, her iş yerine göre, tehlikeli maddenin miktarı ve konsantrasyonuna bağlı olarak belirlenmelidir.

Solunum sisteminin korunması

Yapılan risk değerlendirmesinde hava arıtmalı yüzü tam kapatan solunum cihazları kullanınız. NIOSH (Amerika Birleşik Devletleri) veya CEN (Avrupa Birliği) gibi ilgili cihazları ve gereçleri kullanınız.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Yönetmeliği, Ek-2: Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması için Gereklilikler hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

P-ACRYL 2K AKRİLİK DÜZ RENK

Çevresel maruziyet kontrolü

Kanalizasyona ve su kaynaklarına karışmamasına dikkat ediniz.

9-FİZİKSEL VE KİMYASALLAR ÖZELLİKLERİ

9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi

GÖRÜNÜM	Sıvı
KOKU	Uygun veri yoktur
SU İÇİNDE ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ	Çözünmez
BAĞIL YOĞUNLUK	0,95-1,4 (Su = 1)
ÜST/ALT ALEVLENİRLİK VEYA PATLAMA LİMİTLERİ	Alt: % 1,2 Üst: % 10,8
DONMA NOKTASI	Uygun veri yoktur
BOZUNMA SICAKLIĞI	Uygun veri yoktur
İLK KAYNAMA NOKTASI ve KAYNAMA ARALIĞI	>100 °C
PARLAMA NOKTASI	Kapalı kap: 29-30 °C
BUHAR BASINCI	Uygun veri yoktur
BUHAR YOĞUNLUĞU	4.2 (Hava = 1)
AKMA NOKTASI	Uygun veri yoktur
VİSKOZİTE	Uygun veri yoktur
PH	Uygun veri yoktur

9.2 Diğer bilgiler

Uygun veri yoktur

10-KARARLILIK VE TEPKİME

10.1. Tepkime

Bu ürün ya da içerik maddelerinin reaktivitesiyle ilgili herhangi bir özel test verisi mevcut değildir.

10.2. Kimyasal kararlılık

Önerilen depolama ve işleme koşullarında kararlıdır. (Bölüm 7)

10.3. Zararlı tepkime olasılığı

Normal depolama ve kullanma koşulları altında, tehlikeli reaksiyonlar meydana gelmez.

10.4. Kaçınılması gereken durumlar

Isı, alev ve diğer tutuşturucu kaynaklardan sakının.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Yönetmeliği, Ek-2: Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması için Gereklilikler hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

P-ACRYL 2K AKRİLİK DÜZ RENK

10.5. Kaçınılması gereken maddeler

Isıya bağlı reaksiyonları engellemek için şu maddelerden uzak tutulmalıdır: Oksitleyici maddeler, güçlü alkaliler, güçlü asitler

10.6. Zararlı bozunma ürünleri

Normal depolama ve kullanma koşullarında, tehlikeli bozunma ürünlerinin oluşmaması gerekir.

11-TOKSİKOLOJİ BİLGİSİ

11.1 Toksikoloji Bilgisi

Karışımın kendi ile ilgili herhangi bir veri bulunmamaktadır.

Akut Toksikite

ÜRÜN / İÇERİK MADDE ADI	SONUÇ	TÜRLER	DOZ	MARUZ KALMA
ksilen	LC50 Soluma Buhar LD50 Deri LD50 Ağız	Sıçan Tavşan Sıçan	27,6 mg/l >2.000 mg/kg >2.000 mg/kg	4 saat - -
n-bütül asetat	LC50 Soluma Buhar LD50 Deri LD50 Ağız	Sıçan Tavşan Sıçan	>21,1 mg/l >14.112 mg/kg 10.760 mg/kg	4 saat - -
2-metoksi-1-metiletilasetat	LD50 Deri LD50 Ağız	Sıçan Sıçan	>5.000 mg/kg >5.000 mg/kg	- -
solvent nafta (petrol) hafif arom.	LC50 Soluma Buhar LD50 Deri LD50 Ağız	Sıçan Tavşan Sıçan	>6.193 mg/l >3.160 mg/kg 3.492 mg/kg	4 saat - -

Sonuç/Özet :Veri yok

Akut Toksikite Tahminleri:

YOL	ATE DEĞERİ
Deriye Ait	6.245 mg/kg
Soluma (buharlar)	73.33 mg/l

Tahriş/Aşındırma

ÜRÜN / İÇERİK MADDE ADI	TÜR	TÜRLER	PUAN	MARUZ KALMA	GÖZLEM
ksilen	Deri – Orta derecede tahriş edici Deri – Orta derecede tahriş edici Deri – Orta derecede tahriş edici Gözler – Orta derecede tahriş edici Gözler – Ciddi derecede tahriş edici	Sıçan Tavşan Tavşan Tavşan Tavşan	- - - - -	8 saat 60 µl 24 saat 500 mg 100% 87 mg 24 saat 5 mg	- - - - -

Sonuç/Özet :Veri yok

Solunum yolları veya cilt hassaslaşması

Uygun veri yoktur

Eşey hücre mutajenitesi

Uygun veri yoktur

Karsinojenite

Uygun veri yoktur

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Yönetmeliği, Ek-2: Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması için Gereklilikler hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

P-ACRYL 2K AKRİLİK DÜZ RENK

Üreme sistemi toksisitesi
Uygun veri yoktur

Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tek maruz kalma

ÜRÜN / İÇERİK MADDE ADI	KATEGORİ	MARUZ KALMA YOLU	HEDEF ORGANLAR
ksilen	Kategori 3	Uygulanmaz	Solunum yolu tahrişi
n-bütül asetat	Kategori 3	Uygulanmaz	Narkotik etkiler
solvent nafta (petrol) hafif arom.	Kategori 3	Uygulanmaz	Solunum yolu tahrişi ve narkotik etkiler

Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tekrarlı maruz kalma

ÜRÜN / İÇERİK MADDE ADI	KATEGORİ	MARUZ KALMA YOLU	HEDEF ORGANLAR
ksilen	Kategori 2	Belirli değildir	Belirli değildir

Aspirasyon toksisitesi

Ksilen: Aspirasyon Zararı-Kategori 1
Solvent Nafta: Aspirasyon Zararı-Kategori 1

Diğer Bilgiler
Uygun veri yoktur

12-EKOLOJİ BİLGİSİ

12.1. Toksisite

Karışımın kendi ile ilgili herhangi bir veri yoktur. Su kanallarına ve su kaynaklarına girişi önlenmelidir.

ÜRÜN / İÇERİK MADDE ADI	SONUÇ	TÜRLER	MARUZ KALMA
2-metoksi-1-metiletilasetat	Akut EC50>1000 mg/l Akut EC50 408 mg/l Akut LC50 134 mg/l	Pseudokirchnerella subcapitata Daphnia magna Oncorhynchus mykiss	96 saat 48 saat 96 saat
ksilen	Akut EC50 1-10 mg/l Akut EC50 1-10 mg/l Akut LC50 1-10 mg/l	Desmodesmus subspicatus Daphnia magna Pimephales promelas	72 saat 21 gün 96 saat
n-bütül asetat	Akut EC50 647,7 mg/l Akut EC50 44 mg/l Akut LC50 32 mg/l Akut LC50 18 mg/l Akut NOEC 200 mg/l Kronik NOEC 23 mg/l	Desmodesmus subspicatus Daphnia magna Artemia salina Pimephales promelas Desmodesmus subspicatus Daphnia magna	72 saat 48 saat 48 saat 96 saat 72 saat 21 gün
solvent nafta (petrol) hafif arom.	Akut EC50 2,9 mg/l Akut EC50 3,2 mg/l Akut LC50 9,2 mg/l Akut NOEC>1 mg/l	Pseudokirchnerella subcapitata Daphnia magna Oncorhynchus mykiss Pseudokirchnerella subcapitata	72 saat 48 saat 96 saat 72 saat

Sonuç/Özet : Veri yok

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Yönetmeliği, Ek-2: Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması için Gereklilikler hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

P-ACRYL 2K AKRİLİK DÜZ RENK

12.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik

ÜRÜN / İÇERİK MADDE ADI	TEST	SONUÇ	DOZ	İNOKULUM
n-bütül asetat	OECD 301D Hazır Biyobozunurluk- Mühürlü Şişe Testi	>80 %-5 gün	-	-
2-metoksi-1-metiletilasetat	OECD 302B Doğal Biyobozunurluk: Zahn-Wellens/Empa Testi OECD 301F Hazır Biyobozunurluk- Manometrik Respirometri Testi	%100-28 gün %83-28 gün	- -	- -
solvent nafta (petrol) hafif arom.	-	%78-Hazır-28 gün	-	Tatlı su

Sonuç Özet : Veri yok.

ÜRÜN / İÇERİK MADDE ADI	SUDA YARILANMA ÖMRÜ	FOTOLİZ	BİYOBOZUNABİLİR
2-metoksi-1-metiletilasetat	-	-	Hazır
n-bütül asetat	-	-	Hazır
solvent nafta (petrol) hafif arom.	-	-	Hazır

12.3 Biyobirikim potansiyeli

ÜRÜN / İÇERİK MADDE ADI	LOGPOW	BCF	POTANSİYEL
n-butül asetat	2,30	-	Düşük
2-metoksi-1-metiletilasetat	1,20	-	Düşük
ksilen	3,12	8,1-25,9	Düşük

12.4 Topraktaki hareketliliği

Toprak/Su Dağılımı (Koc) : Veri yok
Hareketlilik (Mobilite) : Veri yok

12.5 PBT ve vPvB değerlendirmesi sonuçları

PBT : Uygulanmaz
vPvB : Uygulanmaz

12.6 Diğer ters etkiler

Uygun veri yoktur.

13-BERTARAF ETME BİLGİLERİ

13.1 Atık arıtma yöntemleri

Bertaraf yöntemleri:

Atıkları, geçerli yasa ve yönetmeliklere ve bertaraf sırasında ürün özelliklerine göre uygun bir arıtma ve bertaraf tesisinde imha edin. Ürün ya da ürünün buluştuğu malzemeler Atık Yönetimi Yönetmeliği (02.04.2015 RG: 29314) kapsamında, ruhsatlı bir atık madde yüklenicisine yönetmeliklere uygun şekilde teslim edilmelidir.

Kontamine Ambalaj:

Kontamine ambalajlar mümkün olduğunca boş olmalıdır. Atıkları, geçerli yasa ve yönetmeliklere ve bertaraf sırasında ürün özelliklerine göre uygun bir arıtma ve bertaraf tesisinde imha edin. Temizledikten sonra geri dönüştürün veya yetkili bir yerde imha edin.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Yönetmeliği, Ek-2: Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması için Gereklilikler hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

P-ACRYL 2K AKRİLİK DÜZ RENK

Bu ürün ve kabı güvenli biçimde bertaraf edilmelidir. Personel koruyucu giysi kullanmalıdır. Koruyucu giysi seçiminde, boyun ve bileklerdeki deride tozla temas sonucu oluşabilecek tahrişe karşı korunmak için özen gösterilmelidir. Boş konteynerler veya diğer ambalajlar içinde ürün kalıntısı olabilir. Ürün kalıntılarından gelen buhar, kabın içinde kolay alevlenir veya patlayıcı bir atmosfer oluşturabilir. İçleri iyice temizlenmedikçe, kullanılmış kapları kesmeyin, kaynak yapmayın veya öğütmeyin. Dökülen malzemenin yayılmasına, akmasına ve çöple, kanallarla, kanalizasyonla temasına izin vermeyin.

14-TAŞIMACILIK BİLGİLERİ

14.1 UN No

ADR/RID: 1263 IMDG: 1263 IATA: 1263



14.2 Uygun nakliyat adı

ADR/RID: BOYA veya BOYA İLE İLGİLİ MALZEME

IMDG: BOYA veya BOYA İLE İLGİLİ MALZEME

IATA: BOYA veya BOYA İLE İLGİLİ MALZEME

14.3 Nakliyat tehlike sınıf(lar)ı

ADR/RID: 3 IMDG: 3 IATA: 3

14.4 Ambalajlama Grubu

ADR/RID: III IMDG: III IATA: III

14.5 Çevreye olan tehlikeleri

ADR/RID/IMDG/IATA: hayır

14.6 Kullanıcı için özel önlemler

ADR: Tehlike Tanımlama Numarası: 30

Sınırlı Miktar Limiti: 5L

Tünel Kodu: (D/E)

IMDG: EmS: F-E, S-E

IATA: Yolcu ve Kargo Uçağı: Miktar Sınırı: 60 L - Ambalaj Talimatı: 355

Yalnızca Kargo Uçağı: Miktar Sınırı: 220 L - Ambalaj Talimatı: 355

Yolcu Uçağı için Miktar Sınırı: 10 L - Ambalaj Talimatı: Y344

Özel Hükümler: A3, A72

15-MEVZUAT BİLGİLERİ

15.1 Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 11 Aralık 2013 tarihli, 28848 Sayılı, Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 12 Ağustos 2013 tarihli, 28733 sayılı, Maddelerin ve Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2 Temmuz 2013 tarihli, 28695 sayılı, Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 30 Haziran 2012 tarihli, 6331 sayılı, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2 Nisan 2015 tarihli, 29314 Sayılı, Atık Yönetimi Yönetmeliği

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Yönetmeliği, Ek-2: Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması için Gereklilikler hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

P-ACRYL 2K AKRİLİK DÜZ RENK

15.2 Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi

Bu ürün için bir kimyasal güvenlik değerlendirme uygulanmamıştır.

16-DİĞER BİLGİLER

Bilgi Kaynakları

Bu GBF, ürün sahibi firmadan alınan bilgilere ve belgelere dayanarak düzenlenmiştir. Bu bilgi ve belgelerin eksik veya yanlış olmasından dolayı, hazırlanan GBF'nin hatalı düzenlenmesinden ve bu sebeple ürün sahibi firmanın karşılaştacağı maddi zararlar ve manevi olumsuzluklardan GBF hazırlayıcısı ve şirketi sorumlu tutulamaz.

Sertifika No: TÜV / 11.15.01

Sertifika Geçerlilik tarihi: 13.05.2024

Türkçe Düzenleyen Ayşen Eda KABASAKAL - Sertifikalı Güvenlik Bilgi Formu Düzenleyicisi

Yayın Tarihi: 25.01.2021

Hazırlanma Tarihi: 25.01.2021

GBF No: PLOPACSC

Rev.01

Kısaltmalar;

WEL: İşyeri Maruziyeti Limiti

TWA: İşyeri Maruz Kalma Limiti

STEL: Kısa süreli maruz kalma sınırı

DNEL: Türetilmiş Etki Gözlemlenmeyen Konsantrasyon

DMEL: Türetilmiş asgari etki seviyesi

PNEC: Öngörülen Etki Gözlemlenmeyen Konsantrasyon

ATE: Akut Toksikite Tahmini

EC No: Avrupa Topluluğu Numarası

CAS: Kimyasal Kuramlar Servisi

ADR: Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması

RID: Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması

IMDG: Uluslararası Denizcilik Tehlikeli Mallar

IATA: Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği

LC50: Test hayvanları grubunda %50 (yarı) ölüme neden olan madde konsantrasyonu

LD50: Test hayvanları grubunda %50 (yarı) ölüme neden olan madde dozu (Medyan Ölümcül Doz)

PBT: Kalıcı, Biyobirikimli ve Toksik Madde

vPvB: Çok Kalıcı, Çok Biyobirikimli

KKDİK: Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması

EUH: AB Zararlılık İfadeleri

2. ve 3. Bölümde bulunan H ifadelerinin tam metni;

H226: Alevlenir sıvı ve buhar.

H304: Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.

H312: Cilt ile teması halinde zararlıdır.

H315: Cilt tahrişine yol açar.

H319: Ciddi göz tahrişine yol açar.

H332: Solunması halinde zararlıdır.

H335: Solunum yolu tahrişine yol açabilir.

H336: Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.

H373: Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.

H411: Sucul ortamda uzun süre kalıcı toksik etki

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Yönetmeliği, Ek-2: Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması için Gereklilikler hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

P-ACRYL 2K AKRİLİK DÜZ RENK

H413: Sucul ortamda uzun süreli kalıcı zararlı etki yapabilir.
EUH066: Tekrarlı maruz kalmalarda ciltte kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.

SORUMLULUK REDDİ

Bu bilgi yalnızca belirli özgün bir maddeye ilişkindir ve aynı maddenin başka maddelerle birlikte kullanıldığı bir bileşimde veya herhangi bir proseste kullanılmamalıdır. Bu belgede verilen bilgiler, firmanın üst düzeyde bilgisi ve kanaati dahilinde, belirtilen tarih itibarıyla doğru ve güvenilir bilgidir. Yine de doğruluğu, güvenilirliği ve eksiksizliği yönünde hiçbir teminat garantisi veya beyanda bulunulamaz. Bu bilginin kendi kullanımına yönelik uygunluğu konusunda ikna olmak kullanıcının kendi sorumluluğudur. Bu bilgi mevcut bilgi birikimimize dayanmaktadır ve ürünün sağlık, güvenlik ve çevresel gereksinimlerinin tanımlanması amaçlanmıştır. Bu nedenle bu bilgi, ürünün herhangi bir özelliğinin güvencesi olarak yorumlanmamalıdır. Formda yer alan veriler mevcut bilgi düzeyimize dayanmaktadır ve ürünü güvenlik gereklilikleri açısından tanımlamaya yöneliktir. Verilen bilgiler, hiçbir özel ya da genel şartname/uygulama için herhangi bir garanti verildiği şeklinde anlaşılamaz ve üretici firma (sds sahibi firma) olarak tarafımızdan sorumluluk kabul edilmemektedir. Ürünün kullanım amacına ve kullanılan yöntemeye uygunluğuna ilişkin sorumluluk kullanıcıya aittir. Formda yer alan bilgilerin kullanımından meydana gelen hiçbir zarar/ziyan tarafımızdan kabul edilmez. Her durumda genel satış koşullarımız uygulanır.

Ayşen Eda KABASAKAL
Sertifika No : TÜV / 11.15.01
Geçerlilik Tarihi : 13.05.2024
Kimyasal Değerlendirme Uzmanı