

# TEKNİK BİLGİ FORMU



## *Blue Horse 2K Sertleştirici Hızlı*

Uygulama Alanı	Otomobil ve ticari araçlar
Kimyasal Yapısı	Sararmaz yüksek dayanıma sahip alifatik izosiyanat reçine
Genel Özellikleri	Blue Horse 2K Sertleştirici Hızlı, düşük sıcaklıklarda parça onarımı ve küçük bölgelerde yapılacak hızlı işlemlerde kullanılmalıdır. Kullanım sıcaklığı 8-18 °C aralığıdır.
Bileşenler	Blue Horse Akrilik Vernik, Blue Horse 2K Akrilik Düz Renk, Blue Horse 4+1 HS Akrilik Astar, Polaron T 8-18/18-25/25-35/35+ Üiversal Tinerler.
Parlaklık	Bakınız Blue Horse Akrilik Vernik
Ekipman Temizliği	Üiversal Akrilik Tinerler ve Selülozik Tiner
Renk	Şeffaf
Raf Ömrü	Normal depolama koşullarında ağzı açılmamış kaplarda 1-1,5 yıldır. Ağzı açılan kaplar kullanım sonrası hemen sıkıca kapatılmalıdır ve maksimum 1 hafta içerisinde tüketilmelidir. Sıcaklığa ve havadaki neme bağlı olarak yaklaşık 1 hafta stabil kalabilir.
Korunma:	Uygun solunum maskesi kullanınız (Özellikle temiz hava beslemeli solunum maskesi önerilir)



Daha ayrıntılı bilgi için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna bakınız.

Yalnızca profesyonel kullanım içindir. Bu belgedeki teknik bilgiler şu anki bilgiler baz alınarak tarafımızdan, dikkatlice seçilerek hazırlanmıştır. Ancak, bu veriler sembolik değerleri temsil eder. Uygulama değişkenleri ürün performansında önemli bir faktör olduğundan, bu bilgi sadece genel bir kılavuz olarak sunulmalıdır. Polaron, bu bilgilerin kullanımı nedeniyle herhangi bir yükümlülük veya sorumluluk üstlenmez. Bu ürünlerdeki herhangi bir kusur/hata nedeniyle yalnızca ayıplı ürünün değiştirilmesi veya satış bedelinin iadesi seçenekleri mevcut olup bunlar arasından seçim hakkı Polaron'a aittir. Güvenlik bilgileri için GBF'ye bakınız.